

## ท่อยาง PVC สำหรับใช้งานทั่วไป STEEL WIRE PVC HOSE

**SUNFLEX**



### TUBE :

- ท่อยาง พีวีซี มีความยืดหยุ่นสูง
- โปร่งใสสามารถตรวจสอบของเหลวภายใน
- เหมาะสำหรับใช้งานกับ น้ำ น้ำมัน ผงแป้ง และ ในอุตสาหกรรมทั่วไป
- พื้นผิวข้างในเรียบ

### REINFORCEMENT :

- เสริมความแข็งแรง ด้วย ขดลวด Galvanized steel

### COVER :

- ผิวภายนอกเป็น พีวีซี ทนต่อรอยถลอกและเสียดสี

### TEMPERATURE RANGE :

- เหมาะกับอุณหภูมิใช้งาน ตั้งแต่ -5C ถึง +65C

รหัสสินค้า	ID (มม)	OD (มม)	ความหนา (มม)	แรงดันใช้งาน Bar	รัศมีโค้งงอ (มม)	น้ำหนัก (กก/ม)	แรงดูดใช้งาน Bar	ความยาวมาตรฐาน (ม)
WBPVC19	19.00	23.00	2.00	8.00	40.00	0.20	0.68	50.00
WBPVC25	25.00	30.00	2.50	7.00	50.00	0.33	0.68	30.00
WBPVC32	32.00	38.00	3.00	6.00	65.00	0.50	0.68	30.00
WBPVC38	38.00	44.00	3.00	5.00	80.00	0.60	0.68	30.00
WBPVC50	50.00	56.00	3.00	5.00	110.00	0.90	0.59	30.00
WBPVC63	63.00	71.00	4.00	4.00	135.00	1.50	0.50	30.00
WBPVC75	75.00	83.00	4.00	4.00	175.00	1.80	0.50	30.00
WBPVC102	102.00	110.00	4.00	3.00	275.00	2.50	0.50	30.00