

## ท่อยาง PVC สำหรับใช้งานทั่วไปป้องกันไฟฟ้าสถิต ANTI STATIC STEEL WIRE HOSE

### TORNADO



#### TUBE :

- ท่อยาง พีวีซี มีความยืดหยุ่นสูง
- โปรงใสสามารถตรวจสอบของเหลวภายใน
- เหมาะสำหรับใช้ลำเลียง ของเหลว และ ผงแป้ง
- พื้นผิวข้างในเรียบ
- ป้องกันการอุดตัน เนื่องจากไฟฟ้าสถิต

#### REINFORCEMENT :

- เสริมความแข็งแรง ด้วยขดลวด Galvanised และ ขดลวดทองแดง

#### COVER :

- ผิวภายนอกเป็น พีวีซี ทนต่อรอยถลอกและเสียดสี

#### TEMPERATURE RANGE :

- เหมาะกับอุณหภูมิใช้งาน ตั้งแต่ -5C ถึง +65C

รหัสสินค้า	ID	OD	ความหนา	แรงดันใช้งาน	รัศมีโค้งงอ	น้ำหนัก	แรงดูดใช้งาน	ความยาวมาตรฐาน
	(มม)	(มม)	(มม)	Bar	(มม)	(กก/ม)	Bar	(ม)
5WBPVC25(AS)	25.00	32.00	3.50	7.00	60.00	0.48	0.88	30.00
5WBPVC40(AS)	40.00	48.00	4.00	6.00	90.00	0.90	0.88	30.00
5WBPVC50(AS)	50.00	60.00	5.00	5.00	125.00	1.31	0.79	30.00
5WBPVC60(AS)	60.00	70.00	5.00	4.00	150.00	1.98	0.69	30.00
5WBPVC75(AS)	25.00	32.00	6.00	4.00	195.00	2.56	0.69	20.00