

## ท่อสำหรับใช้งานในอุตสาหกรรมอาหาร และ เครื่องดื่ม

### TUBITEC



#### TUBE :

- ท่ออย่าง UHMWPE สีขาว
- เหมาะสำหรับใช้งาน อาหาร และ เครื่องดื่ม
- เหมาะสำหรับใช้งานที่มีส่วนผสม ที่มี กรด ต่าง สารเอสเตอร์ สารอินทรีย์จำพวก Hydrocarbon
- Complying with FDA standards

#### REINFORCEMENT :

- เสริมความแข็งแรง ด้วย Synthetic Plies, ขดลวด และ ขดลวดทองแดง ป้องกันไฟฟ้าสถิต

#### COVER :

- ผิวภายนอกเป็น ยางสีน้ำเงิน ทนต่อรอยถลอก และ เสียดสี

#### TEMPERATURE RANGE :

- เหมาะกับอุณหภูมิใช้งาน ตั้งแต่ -25C ถึง +130C (นาน 30 นาที)

รหัสสินค้า	ID (มม)	OD (มม)	ความหนา (มม)	แรงดันใช้งาน Bar	รัศมีโค้งงอ (มม)	น้ำหนัก (กก/ม)	แรงดูดใช้งาน Bar	ความยาวมาตรฐาน (ม)
15ALC19	19.00	32.00	6.50	14.00	190.00	1.08	0.90	60.00
15ALC25	25.00	40.00	7.50	14.00	250.00	1.17	0.90	60.00
15ALC32	32.00	47.00	7.50	14.00	315.00	1.38	0.90	60.00
15ALC38	38.00	53.00	7.50	14.00	375.00	1.58	0.90	60.00
15ALC51	51.00	66.00	7.50	14.00	500.00	2.24	0.90	60.00
15ALC63	63.00	80.00	8.50	14.00	625.00	2.79	0.80	30.00
15ALC76	76.00	95.00	9.50	14.00	750.00	3.71	0.80	30.00
15ALC102	102.00	122.00	10.00	14.00	1000.00	5.26	0.80	30.00